三豊産業有限会社　行
FAX:0875-62-6611

ＴＥＬ:0875-56-6221
E-mail:kankyo-namakon@air.ocn.ne.jp

配合計画書　作成申込書

お客様記入欄　（以下の枠内に漏れのないようご記入ください）

お客様名		必要部数	《配合計算書》 計算書　□要 □不要	部
配合計画書作成日付	報告書に記載する日付です　年　月　日	その他に必要書類がありましたら記入してください。		
工事名	正式工事名を、正確にご記入ください			
工事場所		発注者名		
工 期	年　月　日～　年　月　日	概算総使用量	分かる範囲で結構です　m³	
元請け様名	お客様名と同じ場合は記入不要	担当者様名 お電話番号		
納入伝票の宛名	お客様名と同じ場合は記入不要	ご請求先名	お客様名と同じ場合は記入不要	

配合	水セメント比の上限値	打 込 み 箇 所	備 考 指定事項等 下記*1参照
20　N　BB 40　H			
20　N　BB 40　H			
20　N　BB 40　H			
20　N　BB 40　H			
20　N　BB 40　H			
20　N　BB 40　H			
20　N　BB 40　H			

ご要望等	

リサイクル製品
承認願が必要の場合 ○印をご記入ください

	RC30
	RC40

当社使用覧	
現場ｺｰﾄﾞ	
配合計画書No.	
□ 再発行	
受付日　／	
電話 FAX ( )	担当者
提出日 提出方法	作成者
／ 〒・渡	
品質管理委員	
本社	営業

以下については，分かる範囲でご記入ください。

・・・確認事項・・・

1.設計基準強度(N/㎟)		
2.計画供用期間の級 【耐久設計基準強度(N/㎟)】	□短期【18】 □標準【24】 □長期【30】 □超長期【36】	
3.構造体強度補正値S(N/㎟)	3 ・ 6	3 ・ 6
4.調合管理強度(N/㎟)*		

2.3.4.については"JASS 5"に適用
*1.か2.のうち大きい方の値に 3 を加算

・・・協議・指定事項*1・・・

呼び強度を保証する材齢	28日以外の場合 材齢＿＿日	単位セメント量の目標値	上限値・下限値 ＿＿kg/㎥
ｺﾝｸﾘｰﾄの温度	35℃を超える場合…＿＿℃ 5℃を下回る場合…＿＿℃	単位水量の目標値の上限値	＿＿kg/㎥
空気量 (許容差：±1.5%)	4.5%以外の場合…＿＿%	運搬時間	□1.5時間を超える場合がある
		流動化後のｽﾗﾝﾌﾟの増大量	＿＿cm
塩化物含有量の上限値	0.30kg/㎥以外の場合の上限値…＿＿kg/㎥	呼び強度が36を超える場合の水の区分	ｽﾗｯｼﾞ水…□可 □不可 回収水 … □可 □不可